



CORREIAS EM POLIURETANO PROCESSADORA DE CARNES **CMS**



VANTAGENS:

A General Belt conta com a parceria da UNIVERSAL SYSTEMS, fabricante de correias CMS para processamento de todos os tipos de proteína animal, polpas e laticínios, onde possui distribuição exclusiva em toda América Latina.

Todas as correias da UNIVERSAL SYSTEMS USA são constituídas de poliuretano com alma em aramida, certificadas pelos órgãos internacionais FDA e USDA desde 1987.

As correias da GB & UNIVERSAL SYSTEMS são intercambiáveis em todos os equipamentos de CMS, importados e nacionais.

- Resistência à óleo e abrasão.
- Laterais seladas.
- Reforço com elemento de tração em aramida, elimina a possibilidade de alongamento.
- 90 shore A de dureza.
- Suporta temperaturas de até 80 °C.
- Fornecidas na cor Âmbar.



Rua Hermann Lange, 749 - Fidelis - CEP 89060-300 - Blumenau - SC Brasil
Fone: (47) 3334-3377 / vendas@generalbelt.com.br

www.generalbelt.com.br



UNIVERSAL SYSTEMS USA INC.

www.universalsystemsnh.com

DIMENSÕES DISPONÍVEIS PARA REPOSIÇÃO

SEPAMATIC	BAADER	OEM	SELO	PRODUTO	UNIVERSAL SYSTEMS #	REFORÇADO NÃO REFORÇADO	PERÍMETRO INTERNO	LARGURA	ESPESSURA
400	694/696			PEIXE FRANGO BOI	C10040	S/ REFORÇO	52.362 IN (1329.90mm)	8.070 IN (204.98 mm)	.472 IN (11.99mm)
1200				PEIXE FRANGO BOVINO SUÍNO	C0180BR7	C/ REFORÇO	94.37 IN (2396.998 mm)	7.087 IN (180 mm)	.560 IN (14.22 mm)
2000	695/699	37.01.0236		FRANGO BOVINO SUÍNO	C0180B	S/ REFORÇO	94.37 IN (2396.998 mm)	10.250 IN (260.35 mm)	.690 IN (17.53 mm)
			SELO D-182	FRANGO	C9808E	C/ REFORÇO	67.39 IN (1711.706 mm)	9.500 IN (241.30 mm)	.750 IN (19.05 mm)
			SELO D-182	FRANGO	C0100C	S/ REFORÇO	67.39 IN (1711.706 mm)	9.500 IN (241.30 mm)	.750 IN (19.05 mm)
	600			PEIXE FRANGO	SM600	S/ REFORÇO	51.125 IN (1298.575mm)	7.250 IN (184.15 mm)	.624 IN (15.87 mm)
	603F	37.01.0234		PEIXE FRANGO	C0603F	S/ REFORÇO	78.50 IN (1993.90mm)	8.070 IN (204.98 mm)	.500 IN (12.70 mm)
3000					C10066GR7	C/ REFORÇO	108.776 IN (2762.911 mm)	7.125 IN (180.98 mm)	.500 IN (12.70 mm)
4000	605/607/592			BOVINO FRANGO PEIXE	C10060A	S/ REFORÇO	108.776 IN (2762.911 mm)	10.250 IN (260.35 mm)	.750 IN (19.05 mm)
2000	695/699			PEIXE BOVINO SUÍNO	C0180BR	C/ REFORÇO	94.37 IN (2396.998 mm)	10.250 IN (260.35 mm)	.560 IN (14.22 mm)
4000	605/607/592			BOVINO SUÍNO PEIXE	C10066N	S/ REFORÇO	108.776 IN (2762.911 mm)	10.250 IN (260.35 mm)	.624 IN (15.87 mm)
4000	605/607/592			BOVINO SUÍNO PEIXE	C10066GR	C/ REFORÇO	108.776 IN (2762.911 mm)	10.250 IN (260.35 mm)	.500 IN (12.70 mm)
4000	605/607/592	37.01.0241		BOVINO SUÍNO PEIXE	C10060AR	C/ REFORÇO	108.776 IN (2762.911 mm)	10.250 IN (260.35 mm)	.750 IN (19.05 mm)
	603FR			PEIXE FRANGO	C0603FR	C/ REFORÇO	78.50 IN (1993.90mm)	8.070 IN (204.98 mm)	.500 IN (12.70 mm)